1ホール2バルブ混合水栓について

仕様

(社)日本水道協会認証品（JWWA)、日本工業規格認定品（JIS）ではありません。
あらかじめご採用の現場状況をご確認下さい。
寒冷地対応品は用意しておりません。
水栓本体・排水ポップアップヘッド部・引き棒を商品に同梱しています。
排水トラップ・止水栓は別途ご手配下さい。
同梱している排水ポップアップヘッド部は、ヨーロッパ製洗面器の規格となっております。
国産洗面器とのセットの場合は、国産の排水ポップアップヘッド部を別途ご用意下さい。

使用条件

水栓取り付け穴の口径（φ35）を確認して下さい。
カウンターへの取り付けの際、カウンターの厚みに注意して下さい。
厚さにより取り付けできないものもございますので、事前に図面でご確認下さい。
水量調節およびメンテナンスのために、キャビネット内に給水・給湯の止水栓・逆止弁を設置することをお推めします。
給水給湯圧力は0.1MPa以上確保し同圧に設定して下さい。
水栓に使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水です。
取り付け前に必ず、給湯器の能力を十分に確認し、給湯温度は最高85℃まででご使用下さい。
ポップアップ引き棒部分に水がかかると、引き棒を伝わり下方のキャビネットなどに水滴が落ちる場合があります。引き棒部分に水がかからないようにご注意下さい。
給水・給湯を逆配管しないで下さい。
他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が上昇することがあります。
やけど事故にご注意下さい。

お手入れ

中性洗剤を使用し、スポンジで軽く拭いて下さい。
酸性洗剤・クレンザー等の磨き剤・ナイロンたわし等を使用しないで下さい。

その他

ご採用の際には、現場状況・サイズ・仕様をご確認下さい。
寸法図を参照し取扱説明書・施工要領書を必ずご一読下さい。
取り付け完了後は、水栓および配管接続部から漏水のないことをご確認の上ご使用下さい。